



## **Innbruddsikker og/eller innstikksikker ventilasjonsrist.**

Wides ventilasjonsrister, har vertikale lameller. Lamellenes hovedfunksjon er å forhindre at regn, tåke og snø passerer ventilasjonsristen. Lamellenes utforming gjør at Wides ventilasjonsrister også er innstikksikre.

Ventilasjonsristene har "lav motstand", både for luft inn og luft ut. Cd for luft ut / utløp for Wide ME er 0,437

Ventilasjonsristen kan leveres i «alle» størrelser og fasonger, hvis ønskelig også med netting for smådyrsikring i bakkant. Som ventilasjonsrist møter den høyeste klasse for vannutskilling og trykkfall, beskrevet i EN13030 klasse 1 (vannutskilling) og A (trykkfall), testet av 3-part.

Wides ventilasjonsrister stopper også tåke for hastigheter over 2 m/s.

Wides ventilasjonsrister kan også leveres som innbruddsikker, enten som RC 3 eller RC4, iht EN 1627:2011.

Risten er testet og godkjent av SBSC og FG godkjent.

Våre innbruddsikre og innstikksikre ventilasjonsrister kan også leveres med selvregulerende varmekabel som forhindrer at snø og eller is fester seg på ventilasjonsristen.

